Böschungsmulcher Geo AGL185C 185cm

Böschungsmulcher Geo AGL185C 185cm

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
2990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2990,00 €

Netto: 2512,61 €

Preisnachlass:

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Hersteller: Geo

Beschreibung

Böschungsmulcher Geo AGL185C

185cm Arbeitsbreite

inklusive 400gramm Hammerschlegel

inklusive hydraulischem Anfahrschutz

inklusive automatischem Keilriemenspanner

Der ideale Böschungsmulcher für Kleintraktoren, besonders geeignet zum Mähen und Mulchen von Böschungen (Arbeitsstellung bis 90° in die Vertikale möglich) oder Gräben (Neigungswinkel bis -60°),
seitlich versetzt hinter dem Schlepper angebaut (durch die Hydraulik auch mittig zu fahren).

Die Maschine kann auch komplett über die Spur hinausgefahren werden. Neigungswinkel und seitlicher Versatz sind jeweils separat hydraulisch verstellbar.
Die Mulcher sind auch perfekt geeignet für Klein- und Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.
Weiterhin benötigen Sie zwei doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse am Traktor, damit Sie Seitenverstellung und Schwenkung auch durchführen können.
Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 400gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.
Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.
Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.
Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.
Auch alle Schwenkarme und Schwenkbolzen sind mit Schmiernippeln versehen, so dass sich diese sehr leicht Abschmieren lassen.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 3- bzw. 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.
Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Neu bei diesem Modell ist der automatische Keilriemenspanner.

Ein hydraulisches Steuerventil sorgt für den Anfahrschutz und somit für ein Ausweichen des Mulchers, falls Sie gegen einen Gegenstand fahren.
Desweiteren sorgt ein Regelventil an einer Steckkupplung für die Einstellung der Ausfahrgeschwindigkeit des Mulchkörpers.
Ein Sicherungsbolzen sorgt für die Arretierung des Mulchkörpers im waagerechten bzw. senkrechten Zustand.
Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Die Firma Geo ist ein Hersteller aus Italien, die seit vielen Jahren neben Mulchern auch viele andere Geräte produziert wie z.B. Bodenfräsen, Holzhäcksler, Pflüge usw.

Die Ersatzteilversorgung sowie Service sind natürlich durch uns gewährleistet.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 185cm
- Außenbreite: 198cm
- im eingefahrenen Zustand:

  Abstand von Mitte Zapfwelle von Traktor nach Links außen: 75cm
  Abstand von Mitte Zapfwelle von Traktor nach Rechts außen: 110cm
  Tiefe des Mulchers (von Anfang 3-Punkt-Bügel bis Nachlaufwalze): 130cm

- im ausgefahrenen Zustand:

  Abstand von Mitte Zapfwelle von Traktor nach Rechts außen: 235cm

- Messer: 30 Stück 400gramm Hammerschlegel (oder auch mit 54 Stück Y-Messer)
- Keilriemen: 3 Stück
- Materialstärke Mulchgehäuse: 5cm
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 6cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: 10cm
- Durchmesser Schlegelwelle: 11cm
- Gewicht: 365kg
- Leistungsbedarf: ab 40PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

leichte Version Böschungsmulcher für Traktoren ab 25PS:

mit 400gramm Hammerschlegeln

125cm - leichte Version: 1.850,00 Euro (Gewicht ca. 260kg)

145cm - leichte Version: 2.690,00 Euro (Gewicht ca. 280kg)

165cm - leichte Version: 2.790,00 Euro (Gewicht ca. 310kg)

schwere Version Böschungsmulcher für Traktoren ab 50PS:

mit 1.200gramm Hammerschlegeln:

140cm - schwere Version: 3.690,00 Euro,

160cm - schwere Version: 3.790,00 Euro

180cm - schwere Version: 3.990,00 Euro

200cm - schwere Version: 4.390,00 Euro

220cm - schwere Version: 4.590,00 Euro

Transportkosten innerhalb Deutschland: 149,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.