# Dreiseitenkipper Einachs-Anhänger Anhänger Kipper TPS PV3000 3to, Gitteraufsatz










Dreiseitenkipper Einachs-Anhänger Anhänger Kipper TPS PV3000 3to, Gitteraufsatz

Bewertung: Noch nicht bewertet
**Preis:**
6690,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

6690,00 €

Netto: 5621,85 €

Preisnachlass:

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Hersteller: Geo

Beschreibung

# Dreiseitenkipper Einachs-Anhänger Anhänger Kipper TPS PV3000 3to, Gitteraufsatz

**Dreiseitenkipper TPS PV3000**

**Einachs-Anhänger**

**inklusive Gitteraufsatz**

mit 3.000kg Nutzlast

Geschätzt werden unsere Dreiseitenkipper wegen der Wendigkeit und dem spurgenauen Lauf.
Ein robuster Rahmen und ein niedriger Schwerpunkt für die erforderliche Stabilität und Standfestigkeit.
Der Einachs-Anhänger ist unheimlich robust gebaut, ein großer Kippwinkel, die umfangreiche Serienausstattung und die vielen optionalen Möglichkeiten, wie Aufsatzbordwände, Laubgitter, Getreideschacht, etc., machen unsere Anhänger einzigartig.

**Serienausstattung**

- Gitteraufsatz 60cm
- Bordwände klappbar, abnehmbar
- Eckrungen steckbar
- Gurtwinden
- Zurrhaken für Ladungssicherung unterhalb der Ladefläche
- Schutzgitter vor den Heckleuchten
- Ausstattung für Straßenzulassung 25 km/h
- durchgehender Ladeboden 3mm
- europäische Komponenten für Auflaufbremse und Achse von BPW

**Technische Daten:**

- Nutzlast: 3.000kg
- Gewicht: 1.100kg
- Ladefläche: 3.000x1.800x400+600mm
- doppelte Bordwände
- Bereifung: 10.0/75-15,3
- Spurweite: 1.500mm

- Ladekante: ca.880mm
- Hydraulikzylinder: mehrstufig
- Bremse: Auflaufbremse mit Handbremse
- Kippfunktion: 3-Seiten
- inklusive Zurrhaken unter der Ladefläche
- inklusive Seilwinde seitlich und an der Front
- inklusive Vorrüstung für Bordwanderhöhung
- inklusive höhenverstellbarem Stützfuß
- inklusive 12 Volt Beleuchtungsanlage
- inklusive Hydraulik Kippanschluss
- Stirnwand ist gesteckt und herausnehmbar
- überdimensionaler Kippzylinder mit hartverchromter Kolbenstange
- Fahrgestell besteht aus geschlossenem Rahmen und verwindungssteifen, stabilen Rahmenlängsträgern
- Brückenrahmen ist verwindungssteif aus stabilen Längs- und Querprofilen
- Rückwand und Seitenbordwände klappbar

**optional erhältlich:**

- mit Druckluftbremse
- mit Hydraulikbremse
- doppelte Bordwände
- Kornauslauf
- Zentralverriegelung 3- seitig ( Heck und Seiten)
- Aufstiegsleiter an der Frontseite
- höhenverstellbares Stützrad
- Werkzeugkiste
- 2 Stück Unterfahrkeile
- Dokumente für Straßenverkehr

**Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.