

Holzhäcksler Agrifarm WOD11H Holzschredder Häcksler Hydraulik, bis 13cm Holzeinzug



Holzhäcksler Holzschredder Agrifarm WOD11H

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

2890,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2890,00 €

Netto: 2428,57 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Holzhäcksler Agrifarm WOD11H Neugerät

Für Holz bis zu ca. 13cm

mit bis zu 13cm Holzeinzug

inklusive 360° drehbaren Holzauswurf

mit hydraulischen Holzeinzugswalzen

Der Holzhäcksler WOD11H ist ein einfach aufgebauter Häcksler zum Häckseln von Ästen, Stämmen, Büschen, Sträuchern und deren Blättern. Weiterhin ist er ideal geeignet zur Herstellung von Hackschnitzeln für Ihre Heizungsanlage.

Die Besonderheit dieses Holzhäckslers sind zwei hydraulische Einzugswalzen sowie der Vor- und Rücklauf der Einzugswalzen. Beide Einzugswalzen sind beidseitig gelagert.

Montiert wird dieser Holzhäcksler an die 3-Punkt-Aufnahme Ihres Traktors und wird mit 540 / 1.000 U/min angetrieben. Ihr Traktor sollte mindestens über ca. 20PS verfügen, je nach Stärke des Häckselgutes.

Zum Antrieb der hydraulischen Einzugswalzen benötigen Sie einen doppeltwirkenden Hydraulikanschluß am Traktor oder einen einfachwirkenden und einen drucklosen Rücklauf.

Die Zapfwelle vom Traktor treibt die Schwungmasse des Häckslers an. Keilriemen oder ein Nebengetriebe sind nicht verbaut. Ein Vor- und Rücklauf der Walzen gewährleistet den Transport des Häckselgutes zu den Messern.

Sollte es zu Verstopfungen kommen, kann das Häckselgut durch den Rücklauf wieder bequem heraus gezogen werden.

Desweiteren lässt sich die Einzugsgeschwindigkeit durch ein Steuerventil regulieren. Somit lässt sich auch die Größe des Häckselgutes regulieren.

Auf der Schwungmasse sind 4 massive und beidseitig geschliffene und somit drehbare Messer verbaut. Eine Gegenschneide ist am Häckslergehäuse montiert. Die Messer haben eine Länge von 21cm.

Das gehäckselte Holz wird durch einen Auswurfkanal befördert. Dieser ist um 360° drehbar und der Auswurfwinkel ist ebenfalls einstellbar.

Das Häckselgut kann somit bis zu ca. 6m ausgeworfen werden.

Der Einfülltrichter ist für den Transport klappbar. Zwei Stoßdämpfer sorgen für ein einfaches Auf- und Abklappen des Einfülltrichters.

Durch das einfache seitliche Aufklappen des Auswurfkanales kommt man sehr einfach an die Schwungmasse mit den Messern. Somit kann der Häcksler sehr einfach gereinigt und gewartet werden.

Der Einfülltrichter hat eine Öffnung von 50 x 50cm und unten hin zu den Messern eine Öffnung von 20 x 18cm. Somit lassen sich Hölzer von bis zu 13cm Durchmesser häckseln. Frisches Schnittholz und weiches Holz kann auch bis zu 15cm breite gehäckselte werden.

Die Schwungmasse mit den 4 Messern hat einen Durchmesser von 63cm und ein Gewicht von 65kg.

Auf der Schwungmasse sind 4 Flügel verbaut, die das Hackgut durch den starken Luftzug aus den Auswurfkanal befördern. Ein Verstopfen des

Häckslers ist somit fast ausgeschlossen.

Die maximale Höhe des Gerätes ist ca. 170cm. Somit kann das Häckselgut bequem auf einen Anhänger ausgeworfen werden. Der Auswurfkanal ist zudem 360° drehbar. Zudem wird das Häckselgut bis zu 6m ausgeworfen.

Technische Daten:

- max. Durchmesser der zu schreddernden Holzstücke: ca. 13 cm
- Hydraulisches Einzugssystem über 2 Einzugswalzen mit Vor- und Rückwärtslauf
- Regulierung der Einzugs geschwindigkeit
- Antrieb über die Zapfwelle
- für Traktoren ab ca. 20 PS empfohlen
- Antrieb 540 bis 1000 U/Min
- 3 Punkt Aufhängung Kat 1, auch auf Kat. 2 oder 3 umrüstbar
- Zapfwellenanschluss
- Anzahl der Schneidmesser: 4 Stück. Jeweils beidseitig verwendbar
- Messerlänge 21cm
- Rotorgewicht (Messerträgerscheibe): 65 kg
- Durchmesser Messerscheibe: 63cm
- Sicherheitsbügel zum Stopp des Einzuges, sowie Vor und Rücklauf
- um 360 ° drehbares Auswurfrohr
- Auswurf bis ca. 6 m
- Auswurfhöhe: 170cm
- Maße in aufgebautem Zustand in cm: Länge 160cm, Breite 135cm, Höhe 175cm
- Maße im geklappten Zustand in cm: Länge 110cm, Breite 90cm, Höhe 175cm
- Größe Einfülltrichter: 50cm x 50cm und 80cm Länge
- Öffnung Einzugsöffnung: 20cm x 18cm
- Gewicht: 390kg

Die Lieferung des Häckslers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 149,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.