

## Mulcher 105cm MP1050 125 145 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk





Mulcher 105cm MP1050 125 145 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**  
1290,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1290,00 €

Netto: 1084,03 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

### **Mulcher 105cm MP1050 125 145 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk**

Schlegelmulcher Padagas MP-1050  
105 cm Arbeitsbreite  
(auch andere Arbeitsbreiten lieferbar bis 175 cm)

Europäische TOP-Qualität!

Neugerät  
für Kleintraktoren ab 12 PS  
mit 400 gramm Hammerschlegeln

#### Technische Daten:

Arbeitsbreite: 105 cm  
Außenbreite: 115 cm  
Abstand von Mitte Zapfwelle nach links außen: 50 cm  
Abstand von Mitte Zapfwelle nach rechts außen: 55 cm  
Messer: 400 gramm Hammerschlegel (oder auch mit Stück Y-Messer)  
Keilriemen: 2 Stück  
Materialstärke Mulchgehäuse: 4 cm  
Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 6 cm  
Durchmesser Nachlaufwalze: 10 cm  
Durchmesser Schlegelwelle: 8 cm  
Gewicht: 170 kg  
Leistungsbedarf: ab 12 PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

## Beschreibung:

Mittlerer Mulcher für Klein- und Kompakttraktoren ab 12PS

Die Mulcher sind perfekt geeignet für Klein- und Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwelldrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 400 gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgt für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von außen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Ketten dafür, dass keine Gegenstände, wie Steine oder Mulchgut, aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 2- bzw. 3-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach, durch leicht zugängliche Spannschrauben, zu regulieren.

Der 3-Punkt-Bock des Mulchers lässt sich seitlich verstellen, in dem man diesen um 10 cm seitlich versetzt. Somit kann der Mulcher auch etwas außermittig vom Traktor laufen.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4 mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6 mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Klein- und Kompakttraktoren, ab 12 PS geeignet.

## Lieferbare Größen:

105 cm - 1.290,00 Euro

125 cm - 1.390,00 Euro

145 cm - 1.490,00 Euro

## Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 139,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

## **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.