

Mulcher Geo DPG155 155 Schlegelmulcher Front Heck Hammerschlegel



Mulcher Geo DPG155 155 Schlegelmulcher Front Heck Hammerschlegel

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

2990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2990,00 €

Netto: 2512,61 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Geo Schlegelmulcher mit Hammerschlegel

für Front- und Heckantrieb

Geo DPG155

- Neugerät
- Arbeitsbreite: 155 cm
- Ideal für Kompakttraktoren ab ca. 35 PS
- inkl. 800 gr Hammerschlegel
- inkl. hydraulischer Seitenverstellung

Die Mulcher der Baureihe Geo DPG sind geeignet für den Anbau an die Front- und Heckzapfwelle Ihres Traktors.

Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern, sowie Böschungen sind die Einsatzfelder des Mulchers.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1/2 des Traktors, mit einer Zapfwelldrehzahl von 540 U/min (optional kann der Mulcher auch auf 1.000 U/min umgebaut werden).

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad.

Ausgestattet sind die Mulcher mit schweren 800 gr. Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese.

Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse, wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von Außen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Ketten und ein Schutzgummi dafür, dass keine Gegenstände, wie Steine oder Mulchgut, aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Der 3-Punkt-Bock des Mulchers lässt sich seitlich hydraulisch um 45 cm verstellen, somit kann der Mulcher auch etwas aussermittig vom

Traktor laufen.

Aufgrund des massiven Aufbaus und Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Kompakttraktoren ab ca. 35 PS geeignet.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 155 cm
- Gesamtbreite: 170 cm
- Gewicht: 342 kg
- inkl. 800 gr. Hammerschlegel
- inkl. 2 Aufnahmen für Front- und Heckanbau
- Kat.1/2 Aufnahme
- Abstellstütze
- benötigte Traktorleistung: ab ca. 35 PS
- mit höhenverstellbarer Nachlaufwalze
- inkl. verstellbare Gleitkufen
- Steinschlagschutz vorn
- Anzahl Schlegel: 24 Stk.
- 800 gr. Hammerschlegel
- hydraulische Seitenverstellung: 45 cm
- inkl. Gegenschneiden
- Anzahl Keilriemen: 4 Stk.
- 540 oder 1.000 U/min

weitere lieferbare Arbeitsbreiten:

145 cm - 2.890,00 Euro

155 cm - 2.990,00 Euro

165 cm - 3.090,00 Euro

175 cm - 3.190,00 Euro

185 cm - 3.290,00 Euro

195 cm - 3.390,00 Euro

205 cm - 3.490,00 Euro

Viele andere Mulchertypen lieferbar, wie hydraulisch verschiebbare, oder Böschungsmulcher!

Sie suchen dazu den passenden Traktor?

Wir haben ständig unterschiedliche Traktoren auf Lager, Neu und auch gebraucht!

Wir haben auch Mulcher, Mähwerke, Kreiselmähwerke, Bodenumkehrfräsen, Frontlader, Heckbagger, Pflüge, Transportboxen, Palettengabeln, Anhänger, u.v.m.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.