

Mulcher Geo EFM155 manuell verstellbar



Schlegelmulcher Mulcher Geo EFM155

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

1450,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1450,00 €

Netto: 1218,49 €

Preisnachlass:

24h
★★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Hammerschlegel Mulcher Geo EFM155

inklusive manueller Seitenverstellung 40cm

Neugerät

Mittlerer Mulcher für Klein- und Kompakttraktoren ab 20PS

Die Mulcher der Baureihe Geo EFM sind perfekt geeignet für Klein- und Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 450gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 2-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist von außen sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Eine manuelle Seitenverstellung ist bereits inklusive. Somit kann der Mulcher auch etwas aussermittig vom Traktor laufen.

Das Mulchgehäuse besteht aus 6mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 16mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Klein- und Kompakttraktoren ab 20PS geeignet.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 155cm
- Außenbreite: 165cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: cm
- Messer: 24 Stück 450gramm Hammerschlegel (oder auch mit 48 Stück Y-Messer)
- Keilriemen: 2 Stück
- Materialstärke Mulchgehäuse: 6cm
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 16cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: 9cm
- Durchmesser Schlegelwelle: 9cm
- Gewicht: 173kg
- Leistungsbedarf: ab 20PS
- manuelle Seitenverstellung 40cm

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 139,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.