

Bodenfräse Fräse Geo TL115, 115cm Arbeitsbreite





Bodenfräse Geo TL115

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
1090,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1090,00 €

Netto: 915,97 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Bodenfräse Geo TL115 115cm

Leichte Version für Kleintraktoren ab 12PS

Die Bodenfräse erleichtert Ihnen Ihre Garten-, Land- und Ackerarbeit enorm.
Die Arbeitstiefe kann je nach Bedarf über die seitlich angebrachte Gleitkufen eingestellt werden.
Der Antrieb der Fräse erfolgt über die Zapfwelle eines Traktors mit 540 U/min ein sehr robustes Winkelgetriebe.
Von dort wird die Kraft durch eine Kette auf die Fräswelle übertragen.
Die abgewinkelte Messer arbeiten sich durch den Boden und werfen die Erde gegen das hintere höhenverstellbare Prallblech.
Dieses sorgt für eine gute Zerkrümelung und der damit verbundenen Auflockerung des Saatbettes.

Diese Fräse ist ideal für den Einsatz mit einem Kleintraktor geeignet.

Ideal für die Bodenbearbeitung in Weinbergen, Obstgärten, Baumschulen oder im Garten- u. Landschaftsbau.

Die Konstruktion dieser Bodenfräse ist sehr einfach, robust und widerstandsfähig. Sie ist somit auch für den harten Einsatz im Erdreich geeignet.

Technische Daten:

Hersteller: Geo

Modell: TL115

Arbeitsbreite: 115cm

Gesamtbreite: 125cm

max. Arbeitstiefe: 10cm

Anzahl der Messer: 24 Stück (4 Messer pro Flansch)

3-Punkt-Aufnahme: Kat. 1

Zapfw. Geschw.: 540U/min

Leistung Traktor: ab 12 PS

Gewicht: 140 kg

inklusive Stützfuß

Die Lieferung der Bodenfräse erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 129,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.