Bodenumkehrfräse Geo SB125















Bodenumkehrfräse Geo SB125

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
1989,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1989,00 €

Netto: 1671,43 €

Preisnachlass:

24 h
*****

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Hersteller: Geo

Beschreibung

Bodenumkehrfräse Geo SB125 125cm

inklusive Nachlaufgitterwalze

Schwere Version für Kompakttraktoren ab 30PS

Die Bodenumkehrfräse erleichtert Ihnen Ihre Garten-, Land- und Ackerarbeit enorm.
Der Antrieb der Fräse erfolgt über die Zapfwelle eines Traktors mit 540 U/min auf ein sehr robustes Winkelgetriebe.
Von dort wird die Kraft durch eine Kette auf die Fräswelle übertragen.
Die abgewinkelte Messer arbeiten sich durch den Boden und werfen die Erde gegen das hintere höhenverstellbare Prallblech.
Dieses sorgt für eine gute Zerkrümelung und der damit verbundenen Auflockerung des Saatbettes.

Pro Flansch sind 4 Messer montiert!

Durch eine manuelle Verstellung lässt sich die Umkehrfräse auch mittig bzw. außermittig vom Traktor fahren.

Diese Fräse ist ideal für den Einsatz mit einem Kompakttraktor geeignet.

Ideal für die Bodenbearbeitung in Weinbergen, Obstgärten, Baumschulen oder im Garten- u. Landschaftsbau.

Die Konstruktion dieser Bodenfräse ist sehr einfach, robust und widerstandsfähig. Sie ist somit auch für den harten Einsatz im Erdreich geeignet.

Funktion einer Bodenumkehrfräse:

Die Bodenumkehrfräse dreht sich gegen die Fahrtrichtung und nimmt somit den Boden auf. Der Boden wird dabei gegen ein Gitter geworfen. Steine und andere grobe Bodenbestandsteile werden durch das Gitter ausgesiebt. Dadurch fallen die groben Bestandteile vor das Gitter in die Fräsgrube. Die Nachlaufwalze sorgt für eine Glättung der entstandenen Unebenheiten.

Diese Bodenumkehrfräse ist ideal für die Neuanlage von Flächen, zum Beispiel für Rasenflächen.

Technische Daten:

Hersteller: Geo

Modell: SB125

Arbeitsbreite: 125cm

Gesamtbreite: 135cm

max. Arbeitstiefe: 16cm

Anzahl der Messer: 24 Stück (4 Messer pro Flansch)

3-Punkt-Aufnahme: Kat. 1/2

Zapfw. Geschw.: 540U/min

Leistung Traktor: ab 30 PS

Gewicht: 370 kg

inklusive Stützfuß

inklusive Nachlaufwalze und Abstreifblech

Die Lieferung der Bodenfräse erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Lieferbare Arbeitsbreiten: 105cm, 125cm, 145cm, 165cm

Transportkosten innerhalb Deutschland: 169,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.