Mulcher 145cm MP1045 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk NEU

















Mulcher 145cm MP1045 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
1490,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1490,00 €

Netto: 1252,10 €

Preisnachlass:

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Mulcher 145cm MP1045 Schlegelmulcher Hammerschlegel Mähwerk NEU

Schlegelmulcher Padagas MP-1045
145cm Arbeitsbreite
(auch andere Arbeitsbreiten lieferbar bis 175cm)

Europäische TOP-Qualität!

Neugerät
für Kleintraktoren ab 16PS
mit 400gramm Hammerschlegeln

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 145cm
Außenbreite: 155cm
Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen:
Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen:
Messer: Stück 400gramm Hammerschlegel (oder auch mit 42 Stück Y-Messer)
Keilriemen: 2 Stück
Materialstärke Mulchgehäuse: 4cm
Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 6cm
Durchmesser Nachlaufwalze: 10cm
Durchmesser Schlegelwelle: 8cm
Gewicht:
Leistungsbedarf: ab 16PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Beschreibung:

Mittlerer Mulcher für Klein- und Kompakttraktoren ab 16PS

Die Mulcher sind perfekt geeignet für Klein- und Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 400gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Ketten dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 2- bzw. 3-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Der 3-Punkt-Bock des Mulchers lässt sich seitlich verstellen, in dem man diesen um 10cm seitlich versetzen kann. Somit kann der Mulcher auch etwas aussermittig vom Traktor laufen.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Klein- und Kompakttraktoren ab 16PS geeignet.

Lieferbare Größen:

105cm - 1.290,00 Euro
125cm - 1.390,00 Euro
145cm - 1.490,00 Euro

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 139,00 Euro inkl. 19% MwSt.
Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.