

Mulcher 125cm hydraulisch MH125 Frontmulcher Hoflader Radlader NEU



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
2390,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2390,00 €

Netto: 2008,40 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Schlegel-Mulcher Agrifarm MH125

Neugerät

für Hoflader ab 20PS

mit 400gramm Hammerschlegeln

Mittlerer Mulcher für Hoflader, Radlader, Bagger und auch Traktoren ab 20PS

Die Mulcher der Baureihe Agrifarm MH sind perfekt geeignet zum Mulchen von

Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an die Euro-Aufnahme des Trägerfahrzeuges. Alternativ lässt sich

an die Anbauplatte auch eine andere Aufnahme montieren.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 400gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle

verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin

können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das

Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen

für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut

aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 3- bzw. 4-fachen Keilriemenantrieb

gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Technische Daten:

- -hydraulischer Antrieb
- Pumpenleistung ca. 50-80 Liter/min
- Arbeitsbreite: 125cm
- Außenbreite: 135cm
- Messer: 20 Stück 400gramm Hammerschlegel (oder auch mit 40 Stück Y-Messer)
- Keilriemen: 2 Stück
- Materialstärke Mulchgehäuse: 5cm
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 6cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: 10cm
- Durchmesser Schlegelwelle: 11cm
- Gewicht: 265kg
- Leistungsbedarf: ab 20PS
-

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Lieferbare Größen:

125cm - 2.390,00 Euro

145cm - 2.490,00 Euro

155cm - 2.590,00 Euro

165cm - 2.690,00 Euro

175cm - 2.790,00 Euro

Preise inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.