

Mulcher Agrifarm ML125



Mulcher Schlegelmulcher Agrifarm ML125

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

990,00 €

Netto: 831,93 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Hammerschlegel-Mulcher Agrifarm ML125

Neugerät

Mittlerer Mulcher für Klein- und Kompakttraktoren ab 20PS

Die Mulcher der Baureihe agrifarm ML sind aufgrund der kompakten Bauweise perfekt geeignet für Klein- und Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Die Montage erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 400gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 3- bzw. 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet, je nach Arbeitsbreite.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Das Mulchgehäuse besteht aus 5mm starkem Stahl, die 3-Punkt-Aufhängung ist 10-12mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Klein- und Kompakttraktoren ab 20PS geeignet.

Optional sind die Mulcher auch mit hydraulischer Seitenverstellung erhältlich.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 125cm
- Außenbreite: 138cm
- Tiefe Gehäuse 53cm, Gesamttiefe Mulcher 65cm
- Höhe Gehäuse 33cm, Gesamthöhe Mulcher 80cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: 60cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: 78cm
- Messer: 18 Stück 400gramm Hammerschlegel (oder auch mit 36 Stück Y-Messer)
- Keilriemen: 2 Stück
- Materialstärke Mulchgehäuse: 5cm
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 10 - 12cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: 11cm
- Durchmesser Schlegelwelle: 8cm
- Durchmesser Schlegelwelle mit Schlegeln im Betrieb: 27cm
- Gewicht: 211kg
- Leistungsbedarf: ab ca. 20PS
- Optional 30cm hydraulische Verstellung und Gelenkwelle gegen Aufpreis

Weitere Modelle:

ML105 – 950,00 Euro

ML125 – 990,00 Euro

ML125H – 1.190,00 Euro

ML145 – 1.090,00 Euro

ML145H – 1.290,00 Euro

ML165 – 1.190,00 Euro

ML165H – 1.390,00 Euro

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.