Mulcher Bellon M TTC 120cm verstellbar















Schlegelmulcher Bellon M TTC 120cm manuell verstellbar

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
1520,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1520,00 €

Netto: 1277,31 €

Preisnachlass:

24 h
★★★★★

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Hersteller: Bellon M

Beschreibung

Mulcher Bellon M TTC 120 120cm Arbeitsbreite

inklusive manueller Seitenverstellung

TOP - PROFI Qualität aus Italien

Die Mulcher der Baureihe Bellon M TTC sind perfekt geeignet für Kleintraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Die Besonderheit dieser Mulcher ist die manuelle Seitenverstellung, so dass der Mulcher auch außermittig vom Traktor mulchen kann.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen **integrierten Freilauf**.

Ausgestattet sind die Mulcher mit **300gramm Hammerschlegeln (auf Wunsch auch mit Y-Messer)**, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine **höhenverstellbare Nachlaufwalze** am Heck des Mulchers sorgt für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in **schmierbaren Lagern**, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen Pendelklappen dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Der 3-Punkt-Bock des Mulchers lässt sich **seitlich manuell verstellen**. Somit kann der Mulcher auch etwas aussermittig vom Traktor laufen.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 8mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Kleinraktoren ab ca. 20PS geeignet.

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 120cm

Außenbreite: 130cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Links außen: cm

Abstand von Mitte Zapfwelle nach Rechts außen: cm

Messer: 22 Stück 300gramm Hammerschlegel (oder auch mit 44 Stück Y-Messer)

Keilriemen: 3 Stück

Materialstärke Mulchgehäuse: 4cm

Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 8cm

Materialstärke Seitenwand: 4cm

Durchmesser Nachlaufwalze: cm

Durchmesser Schlegelwelle: cm

Gewicht: 120kg

Leistungsbedarf: ab 15PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.