Böschungsmulcher, Mulcher Geo AM125 125cm
















Böschungsmulcher Geo AM125 AM 125cm Mulcher Grabenmulcher

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
7990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

7990,00 €

Netto: 6714,29 €

Preisnachlass:

24 h

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Hersteller: Geo

Beschreibung

Böschungsmulcher Geo AM125

125cm Arbeitsbreite

inklusive Y-Messer

inklusive Ölkühler

Der ideale Böschungsmulcher für Kompakttraktoren, besonders geeignet zum Mähen und Mulchen von Böschungen oder Gräben, Waldrändern, Pferdekoppeln, Gestrüpp, oder seitlich versetzt hinter dem Schlepper angebaut.

Dieser Mulcher verfügt über einen eigenen Hydrauliköltank, so dass Sie zum Betrieb dieses Mulchers nur einen Zapfwellenanschluß benötigen.

Desweiteren verfügt das Gerät über einen eigenen Ölkühler.

Die Zapfwelle des Traktors treibt die Hydraulikpumpe am Mulcher an, so dass die unterschiedlichen Arbeitspositionen des Mulchkopfes eingestellt werden können.

Neigungswinkel und seitlicher Versatz sind jeweils separat hydraulisch verstellbar.

Die Bedienung des Mulchers erfolgt über ein Steuerventil mit mehreren Hebeln, welches Sie an einer geeigneten Stelle im oder am Traktor befestigen können.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.2 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Ausgestattet ist der Mulcher mit pendelnd aufgehängten Y-Messern, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die Messer sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers sorgt für die Regulierung der Schnitthöhe.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

Auch alle Schwenkarme und Schwenkbolzen sind mit Schmiernippeln versehen, so dass sich diese sehr leicht Abschmieren lassen.

An der Frontseite des Mulchers sorgt eine Klappe dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Das Mulchgehäuse besteht aus 4mm starkem Stahl, die Aufhängung ist 6mm stark.

Aufgrund des geringen Gewichtes sind diese Mulcher speziell für Kompakttraktoren ab 50PS geeignet.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite Mulchkopf: 125cm
- Höhe Ausleger max ca. 490 cm
- Seitlicher Versatz in Stellung unten: ca. 460 cm ab Mitte Zapfwelle bis Außenkante Mulcherkopf
- Messer: 16 Stück Y-Messer (bestehend jeweils aus aus 3 einzelnen Messern)
- Materialstärke Mulchgehäuse: 4cm
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme: 16cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: 9cm
- Durchmesser Schlegelwelle: 12cm
- Hydrauliköl: 125 Liter
- Gewicht: 700kg
- Leistungsbedarf: ab 50PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 250,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.